

# TOO Golden Roof

feldhaus.kz, +7-701-795-94-09, goldenroof.mankenova@gmail.com

## Прайс лист розница 2024 на сухие смеси Perel

(действителен с 25.03.2024 г.)



| ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА И СТИЛЯ                                                                       |                                                                                                                                                                    |                        |                                                      |           |                            |                  |              | WORK HONESTLY |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------|--------------|---------------|------|------|
| Наименование                                                                                    | Назначение                                                                                                                                                         |                        | Расход смеси:                                        | Упак., кг | На поддоне                 | Цена "Строитель" | Цена розница |               |      |      |
| Теплоизоляционный кладочный раствор                                                             |                                                                                                                                                                    |                        |                                                      |           |                            |                  |              |               |      |      |
| Perel TKS 2020 (усиленный)                                                                      | Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок  |                        | 51 блок 2 - 2,2 кг                                   | 25        | 40                         | 500              | 584          |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                        | 44 блок 1,7- 1,9 кг                                  |           |                            |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                        | 38 блок 1,5– 1,6 кг                                  |           |                            |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                        | 25 блок 1,5– 1,6 кг                                  |           |                            |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                        | 12 блок 0,9 – 1 кг                                   |           |                            |                  |              |               |      |      |
| Perel TKS 6020 (экономичный)                                                                    | Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок |                        | 51 блок 1,5- 1,6 кг                                  | 20        | 50                         | 521              | 613          |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                        | 44 блок 1,3- 1,4 кг                                  |           |                            |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                        | 38 блок 1,1– 1,2 кг                                  |           |                            |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                        | 25 блок 1,1– 1,2 кг                                  |           |                            |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                        | 12 блок 0,7– 0,8 кг                                  |           |                            |                  |              |               |      |      |
| Perel TKS 8020 (эффективный)                                                                    | Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок |                        | 51 блок 1,4 - 1,5 кг                                 | 17.5      | 55                         | 524              | 616          |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                        | 44 блок 1,2- 1,3кг                                   |           |                            |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                        | 38 блок 1 – 1,1 кг                                   |           |                            |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                        | 25 блок 1 – 1,1 кг                                   |           |                            |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                        | 12 блок 0,6– 0,7 кг                                  |           |                            |                  |              |               |      |      |
| Цветные кладочные растворы (50 кг)                                                              |                                                                                                                                                                    |                        |                                                      |           |                            |                  |              |               |      |      |
| Perel SL                                                                                        | Цветные кладочные растворы                                                                                                                                         | 0001 супер-белая       | 50                                                   | 30        | 904                        | 1024             |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 0005 белая             |                                                      |           | 728                        | 819              |              |               |      |      |
|                                                                                                 | «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.                                                                                         | 0020 бежевая           |                                                      |           | 761                        | 867              |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 0025 кремово-бежевая   |                                                      |           | 739                        | 849              |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 0030 кремово-желтая    |                                                      |           | 761                        | 867              |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 0035 желтый            |                                                      |           | 861                        | 974              |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 0040 кремовая          |                                                      |           | 743                        | 855              |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 0045 светло-коричневая |                                                      |           | 804                        | 917              |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 0010 серая             |                                                      |           | 681                        | 796              |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 0015 темно-серая       |                                                      |           | 879                        | 994              |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 0050 коричневая        |                                                      |           | 961                        | 1079             |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 0055 шоколадная        |                                                      |           | 970                        | 1099             |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 0060 красная           |                                                      |           | 1142                       | 1266             |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 0065 черная            |                                                      |           | 1166                       | 1298             |              |               |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | Perel VL               |                                                      |           | Цветные кладочные растворы | 0201 супер-белая | 50           | 30            | 996  | 1191 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                        |                                                      |           |                            | 0205 белая       |              |               | 885  | 1057 |
| «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %.<br>(ручная формовка) | 0220 бежевая                                                                                                                                                       |                        | Расход смеси:                                        | 935       | 1113                       |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 | 0225 кремово-бежевая                                                                                                                                               |                        | Тип кирпича/ кг                                      | 908       | 1088                       |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 | 0230 кремово-желтая                                                                                                                                                |                        | 0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6                         | 937       | 1114                       |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 | 0235 желтый                                                                                                                                                        |                        | 0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8                         | 995       | 1183                       |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 | 0240 кремовая                                                                                                                                                      |                        | 1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0                     | 939       | 1127                       |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 | 0245 светло-коричневая                                                                                                                                             |                        | 1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0                     | 941       | 1129                       |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 | 0210 серая                                                                                                                                                         |                        | 1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1                        | 741       | 904                        |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 | 0215 темно-серая                                                                                                                                                   |                        | WFD (210x100x65) - 0,6-0,8                           | 932       | 1113                       |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 | 0250 коричневая                                                                                                                                                    |                        | расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм | 1048      | 1243                       |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 | 0255 шоколадная                                                                                                                                                    |                        |                                                      | 1044      | 1242                       |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 | 0260 красная                                                                                                                                                       |                        |                                                      | 1222      | 1419                       |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 | 0265 черная                                                                                                                                                        |                        |                                                      | 1255      | 1467                       |                  |              |               |      |      |
|                                                                                                 | Цветные кладочные растворы                                                                                                                                         |                        | 0101 супер-белая                                     |           |                            | 1019             |              |               | 1228 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                        | 0105 белая                                           |           |                            | 916              |              |               | 1109 |      |
| 0120 бежевая                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 955                    | 1164                                                 |           |                            |                  |              |               |      |      |

|                                    |                                                                                                                   |                        |    |    |                                                      |      |     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|------------------------------------------------------|------|-----|
| Perel NL                           | «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %.<br>(Подходит для гиперпрессованного кирпича) | 0125 кремово-бежевая   | 50 | 30 | 927                                                  | 1137 |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0130 кремово-желтая    |    |    | 955                                                  | 1164 |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0135 желтый            |    |    | 1026                                                 | 1222 |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0140 кремовая          |    |    | 1001                                                 | 1197 |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0145 светло-коричневая |    |    | 1012                                                 | 1205 |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0110 серая             |    |    | 779                                                  | 964  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0115 темно-серая       |    |    | 971                                                  | 1170 |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0150 коричневая        |    |    | 1083                                                 | 1280 |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0155 шоколадная        |    |    | 1064                                                 | 1276 |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0160 красная           |    |    | 1258                                                 | 1468 |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0165 черная            |    |    | 1279                                                 | 1512 |     |
| Цветные кладочные растворы (25 кг) |                                                                                                                   |                        |    |    |                                                      |      |     |
| Perel SL ( лето ),<br>25 кг        | Цветные кладочные растворы                                                                                        | 0001 супер-белая       | 25 | 48 | 486                                                  | 564  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0005 белая             |    |    | 400                                                  | 467  |     |
|                                    | «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.                                        | 0020 бежевая           |    |    | 424                                                  | 493  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0025 кремово-бежевая   |    |    | 417                                                  | 485  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0030 кремово-желтая    |    |    | 433                                                  | 500  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0035 желтый            |    |    | 481                                                  | 550  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0040 кремовая          |    |    | 417                                                  | 484  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0045 светло-коричневая |    |    | 435                                                  | 507  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0010 серая             |    |    | 375                                                  | 427  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0015 темно-серая       |    |    | 455                                                  | 518  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0050 коричневая        |    |    | 510                                                  | 576  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0055 шоколадная        |    |    | 519                                                  | 591  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0060 красная           |    |    | 601                                                  | 674  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0065 черная            |    |    | 611                                                  | 691  |     |
| Perel VL ( лето ),<br>25 кг        | Цветные кладочные растворы                                                                                        | 0201 супер-белая       | 25 | 48 | 538                                                  | 627  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0205 белая             |    |    | 479                                                  | 569  |     |
|                                    | «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %.<br>(ручная формовка)                   | 0220 бежевая           |    |    | Расход смеси:                                        | 514  | 592 |
|                                    |                                                                                                                   | 0225 кремово-бежевая   |    |    | Тип кирпича/ кг                                      | 500  | 581 |
|                                    |                                                                                                                   | 0230 кремово-желтая    |    |    | 0,5 NF (250х60х65) - 0,4-0,6                         | 515  | 596 |
|                                    |                                                                                                                   | 0235 желтый            |    |    | 0,7 NF (250х85х65) - 0,6-0,8                         | 546  | 629 |
|                                    |                                                                                                                   | 0240 кремовая          |    |    | 1 NF рос. (250х120х65) - 0,8-1,0                     | 516  | 597 |
|                                    |                                                                                                                   | 0245 светло-коричневая |    |    | 1 NF имп. (240х115х71) - 0,8-1,0                     | 520  | 604 |
|                                    |                                                                                                                   | 0210 серая             |    |    | 1,4 NF (250х120х88) - 0,9-1,1                        | 414  | 504 |
|                                    |                                                                                                                   | 0215 темно-серая       |    |    | WFD (210х100х65) - 0,6-0,8                           | 492  | 594 |
|                                    |                                                                                                                   | 0250 коричневая        |    |    | расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм | 565  | 666 |
|                                    |                                                                                                                   | 0255 шоколадная        |    |    |                                                      | 555  | 663 |
|                                    |                                                                                                                   | 0260 красная           |    |    |                                                      | 644  | 747 |
|                                    |                                                                                                                   | 0265 черная            |    |    |                                                      | 651  | 775 |
| Perel NL ( лето ),<br>25 кг        | Цветные кладочные растворы                                                                                        | 0101 супер-белая       | 25 | 48 | 560                                                  | 656  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0105 белая             |    |    | 499                                                  | 581  |     |
|                                    | «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %.<br>(Подходит для гиперпрессованного кирпича) | 0120 бежевая           |    |    | 529                                                  | 614  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0125 кремово-бежевая   |    |    | 517                                                  | 606  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0130 кремово-желтая    |    |    | 530                                                  | 619  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0135 желтый            |    |    | 570                                                  | 663  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0140 кремовая          |    |    | 541                                                  | 630  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0145 светло-коричневая |    |    | 557                                                  | 649  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0110 серая             |    |    | 440                                                  | 532  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0115 темно-серая       |    |    | 516                                                  | 623  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0150 коричневая        |    |    | 583                                                  | 680  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0155 шоколадная        |    |    | 575                                                  | 683  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0160 красная           |    |    | 646                                                  | 737  |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0165 черная            |    |    | 651                                                  | 769  |     |
| Цветные затирки                    |                                                                                                                   |                        |    |    |                                                      |      |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0410 серая             |    |    | 1038                                                 | 1194 |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0405 белая             |    |    | 1122                                                 | 1283 |     |
|                                    |                                                                                                                   | 0415 темно-серая       |    |    | 1086                                                 | 1247 |     |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                               |    |     |      |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|------|
| Perel RL                | Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей.<br>Толщина шва до 30 мм.                                                                                                 | 0420 бежевая                                                                 | Расход смеси:<br>2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала | 25 | 48  | 1089 | 1250 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                     | 0436 горчичная                                                               |                                                                                               |    |     | 1088 | 1249 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                     | 0437 медная                                                                  |                                                                                               |    |     | 1087 | 1248 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                     | 0438 кирпичная                                                               |                                                                                               |    |     | 1087 | 1248 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                     | 0440 кремовая                                                                |                                                                                               |    |     | 1089 | 1250 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                     | 0445 светло-коричневая                                                       |                                                                                               |    |     | 1089 | 1251 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                     | 0450 коричневая                                                              |                                                                                               |    |     | 1120 | 1282 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                     | 0455 шоколадная                                                              |                                                                                               |    |     | 1167 | 1331 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                     | 0465 черная                                                                  |                                                                                               |    |     | 1203 | 1367 |
| Клеевые смеси           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                               |    |     |      |      |
| Basis 0311              | Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м <sup>2</sup> .                                                     | Расход смеси:<br>3,5-5 кг/кв.м<br>При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм | 25                                                                                            | 48 | 321 | 353  |      |
| Keramogranit 0322       | Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м <sup>2</sup> .                                   |                                                                              | 25                                                                                            | 48 | 523 | 567  |      |
| Premium 0314            | Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м <sup>2</sup> .    |                                                                              | 25                                                                                            | 48 | 601 | 653  |      |
| White 0317              | БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м <sup>2</sup> . | Расход смеси: 3,5-4 кг/кв.м                                                  | 25                                                                                            | 48 | 758 | 834  |      |
| Termix 0319             | Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.                                                                                                             | Расход смеси: 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм                                  | 25                                                                                            | 48 | 457 | 504  |      |
| Termix-M 0320           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 25                                                                                            | 48 | 585 | 645  |      |
| Blokus 0318             | Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)                                                         | Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм                                      | 25                                                                                            | 48 | 332 | 367  |      |
| Blokus 0340             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 40                                                                                            | 40 | 466 | 515  |      |
| Blokus 0332 (БЕЛЫЙ)     | БЕЛАЯ, Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)                                                  | Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм                                      | 25                                                                                            | 48 | 467 | 550  |      |
| Blokus 0334 (БЕЛЫЙ)     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 40                                                                                            | 40 | 679 | 854  |      |
| Gipsel 0330             | Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.                                                                                                                                                                    | Расход смеси: 1,5-2 кг/кв.м                                                  | 30                                                                                            | 40 | 461 | 516  |      |
| Штукатурные смеси       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                               |    |     |      |      |
| Robust 0515             | Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.                                                               | Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм                                   | 25                                                                                            | 48 | 331 | 367  |      |
| Robust-M 0514           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                               | 48 | 324 | 358  |      |
| TeploRob 0518           | Легкая перлитовая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.                                                                                | Расход смеси: 11-12 кг/кв.м при слое 10 мм                                   | 20                                                                                            | 40 | 362 | 399  |      |
| TR 0517                 | Эффективная облегчённая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ.                                                                                                 | Расход смеси: 12-13 кг/кв.м при слое 10 мм                                   | 35                                                                                            | 40 | 459 | 505  |      |
| TeploPlast 0528         | Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.                                                                                             | Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм                                    | 30                                                                                            | 40 | 506 | 562  |      |
| TeploPlast 0529 (БЕЛАЯ) | БЕЛАЯ, Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.                                                                                      | Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм                                    | 30                                                                                            | 40 | 553 | 607  |      |
| PLAST 0522              | Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.                                                                               | Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм                                   | 30                                                                                            | 40 | 466 | 515  |      |
| PLAST 0527(БЕЛАЯ)       | БЕЛАЯ, Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.                                                                        | Расход смеси: 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм                                    | 30                                                                                            | 40 | 517 | 559  |      |
| Шпатлевочные смеси      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                               |    |     |      |      |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                            |    |    |      |      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|
| Facade - c 0650                    | Атмосферостойкая <b>СЕРАЯ цементная</b> шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.                                                           |                                   | Расход смеси: 1,5-1,7 кг/кв.м при слое 1 мм                                                                                | 25 | 48 | 530  | 587  |
| Facade - b 0652                    | Атмосферостойкая <b>БЕЛАЯ цементная</b> шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.                                                           |                                   | Расход смеси: 0,9-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм                                                                                | 20 | 48 | 608  | 671  |
| Finish 0655                        | <b>СУПЕР-БЕЛАЯ</b> , трещиноустойчивая <b>полимерная</b> шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.                                                                |                                   | Расход смеси: 1,1-1,2 кг/кв.м при слое 1 мм                                                                                | 20 | 48 | 659  | 720  |
| Plaster wall 0668 (БЕЛАЯ)          | <b>Гипсовая</b> атмосферостойкая шпатлёвка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, <b>БЕЛАЯ</b>                                                                                   |                                   | Расход смеси: 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм                                                                                | 25 | 40 | 596  | 650  |
| Perel Rinzaffo                     | Готовая к использованию шпатлевка на основе акрила. Применяется для высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной                                                            |                                   | Расход смеси: 0,9 л/кв.м при слое 1 мм                                                                                     | 16 | 33 | 1464 | 1566 |
| Смеси для выравнивания пола        |                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                            |    |    |      |      |
| Express 0720                       | Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя <b>от 10 до 80 мм</b> . Пешее хождение через <b>8 часов</b> . Для внутренних и наружных работ.        |                                   | Расход смеси: 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм                                                                                 | 25 | 48 | 280  | 308  |
| Faster 0732                        | Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя <b>от 2 до 100 мм</b> . Пешее хождение возможно через <b>4 часа</b> .                        |                                   | Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм                                                                                 | 24 | 48 | 434  | 483  |
| Гидроизолирующие смеси             |                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                            |    |    |      |      |
| Aquastop 0810                      | Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.                        |                                   | Расход смеси: 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм                                                                                  | 25 | 48 | 1298 | 1404 |
| Perel Isolante                     | Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). <b>Не является финишным покрытием.</b> |                                   | Расход: 120-640 г/кв.м                                                                                                     | 14 | 33 | 4166 | 4375 |
| Система укладки брусчатки RODSTONE |                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                            |    |    |      |      |
| Основа 0911                        | Дренажный раствор для брусчатки                                                                                                                                                                                  |                                   | Расход смеси : 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм                                                                          | 40 | 40 | 533  | 627  |
| Адгезив                            | Клеевой состав для фиксации брусчатки                                                                                                                                                                            | 0902 Серый                        | Расход смеси : 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м2                                                    | 25 | 64 | 579  | 631  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0903 Белый                        |                                                                                                                            |    |    | 730  | 788  |
| Шов-литой                          | Затирка для брусчатки, <b>водонепроницаемая</b>                                                                                                                                                                  | 0941 Шов-литой Компонент «С», 1 л | Расход смеси: В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм |    |    | 232  | 279  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0942 Белый                        |                                                                                                                            |    |    | 606  | 750  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0943 Серый                        |                                                                                                                            |    |    | 560  | 623  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0944 Тёмно-серый                  |                                                                                                                            |    |    | 604  | 675  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0946 Кремово-желтый (бежевый)     |                                                                                                                            |    |    | 617  | 689  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0947 Коричневый                   |                                                                                                                            |    |    | 663  | 741  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0948 Шоколадный                   |                                                                                                                            |    |    | 657  | 738  |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |       |     |     |     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                    | 0945 Красный                                                                                                                  |       |     | 636 | 714 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                    | 0949 Черный                                                                                                                   |       |     | 827 | 913 |
| Шов-фильтр                                  | Затирка для брусчатки,<br>водопроницаемая                                                                                                                                                                          | 0959 Шов-фильтр<br>Компонент «В», 1.8 л                                                                                       |       |     | 266 | 311 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                    | 0952 Белый                                                                                                                    |       |     | 599 | 660 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                    | 0953 Серый                                                                                                                    |       |     | 544 | 606 |
| Антиморозные добавки                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |       |     |     |     |
| No Frost<br>5555                            | Позволяют проводить строительные работы даже в<br>условиях значительного похолодания, продлевает<br>возможные сроки производства работ.                                                                            | Расход : на 50 кг смеси:<br>при -10 – 300 мл (450 гр); при -15<br>– 500 мл (750 гр)                                           | 10 л. | 48  | 762 | 802 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 1 л.  | 100 | 99  | 105 |
| Смеси низкой модификации - M150, M200, M300 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |       |     |     |     |
| M-150<br>Универсальный                      | Универсальная смесь на цементно-известковой основе с<br>пластифицирующими добавками. Обладает высокой<br>пластичностью, повышенной адгезией и<br>морозостойкостью. Применяется для штукатурно-<br>кладочных работ. | Расход смеси: При ошту-<br>катуривании : 15-16 кг/кв.м<br>при слое 10 мм<br>При кладке – 1 кг сухой смеси<br>на 1 кирпич 1НФ. | 40 кг | 40  | 290 | 317 |
| M-150 Базовый                               | Цементно-песчаная смесь с пластифицирующими<br>добавками. Рекомендуется для выполнения кладочных<br>работ рядовым кирпичом.                                                                                        |                                                                                                                               | 50 кг | 30  | 339 | 360 |
| M-300                                       | Цементно -известковая смесь с добавлением полимерных<br>добавок. Применяется как мелкозерн. бетон для заливки<br>фундаментов, изготовления высокопрочных бетонных<br>стяжек                                        | Расход смеси:<br>15-16 кг/кв.м при слое 10 мм                                                                                 | 50 кг | 30  | 367 | 385 |